Édition : 06/2023

IBS LABELS

Revendeur agréé cab

cab we identify more

Technologies de marquage produits

Imprimantes d'étiquettes pour une utilisation bureautique



MACH1/2

Points forts



Avec les MACH1/2, cab complète sa gamme d'imprimantes dans l'entrée de gamme :

- Imprimante de bureau 4" fiable de technologie éprouvée
- Idéale pour les volumes d'impression faibles à moyens
- Pour l'impression transfert thermique et thermique directe
- MACH1 avec touches de commande et affichage par voyants LED, MACH2 avec afficheur LCD et pavé de navigation
- Résolution de 200 ou 300 dpi pour les deux modèles
- Impression d'étiquettes jusqu'à 118 mm de large
- La stabilité de la double paroi permet d'imprimer des étiquettes dans tous les domaines.



Fonctionnement

Les MACH1/2 s'ouvrent largement pour l'insertion du ruban transfert et du rouleau d'étiquettes 1. Les différentes matières peuvent être réglées avec un bouton de calibrage et s'utilisent sans perte de temps.

Toute la commande via l'écran couleur multilingue 2 et le pavé de navigation cab 3 sur MACH2 est construite de façon logique et intuitive pour l'utilisateur.

Quatre interfaces (y compris Ethernet) 4 offrent la flexibilité et la rapidité de connexion de l'appareil.

Applications possibles

Domaine	Applications
Bureautique / Administration	Étiquettes d'information et d'avertissement, étiquettes d'inventaire
Production	Étiquettes de produits, de tests, de protocoles
Santé	Étiquettes de patients, de poches de sang
Négoce	Étiquettes de produits ou de prix
Stockage	Étiquettes d'étagères, de stockage
Transport / Logistique	Étiquettes d'adresses et d'expédition, réception de marchandises
Événementiel	Étiquettes pour les événements dans le sport ou les écoles, tickets ou billets d'entrées

Logiciels et pilotes

En plus d'un pilote Windows, le logiciel d'étiquetage cablabel S3 livré avec chaque appareil, vous permet de créer des formats d'étiquettes de toutes sortes.

Matériels et accessoires

Les MACH1/2 utilisent des rubans standards avec mandrins de 1" et de 300 m de longueur. Le diamètre extérieur maximal du rouleau d'étiquettes centré insérable est de 127 mm.

Les accessoires tels que le massicot, le décollement et le dérouleur externe permettent une utilisation universelle de l'imprimante compacte et à faible entretien.

Programme de livraison

Pos.		Réf. article	Modèle
1.1		**5430001**	Imprimante d'étiquettes MACH1/200
		5430002	Imprimante d'étiquettes MACH1/300
1.2		**5430003**	Imprimante d'étiquettes MACH2/200
		5430004	Imprimante d'étiquettes MACH2/300

Pos.	Réf. article	Accessoire
2.1	**5430051**	Massicot (hauteur de coupe entre les étiquettes minimum 30 mm)
2.2	**5430052**	Décollement (hauteur d'étiquettes minimum 25 mm)
2.3	**5430053**	Dérouleur externe (pour rouleaux d'étiquettes jusqu'à 250 mm de diamètre)

Données techniques[1)]

			1.1		1.2	
Imprimante d'étiquettes			**MACH1**		**MACH2**	
Tête d'impression						
Mode d'impression			transfert thermique thermique direct			
Résolution		(dpi)	203	300	203	300
Vitesse d'impression	jusqu'à	(mm/s)	127	102	177	127
Largeur d'impression	jusqu'à	(mm)	108	105,7	108	105,7
Matières[2)]						
Papier, carton, synthétiques en continu sur rouleau ou en paravent			■		■	
Largeur	Étiquettes	(mm)	25 - 112			
	Support Matière continue	(mm)	25 - 118			
Hauteur d'étiquettes	à partir de	(mm)	4			
	jusqu'à	(mm)	1727	762	1727	762
Épaisseur		(mm)	0,06 - 0,2			
Grammage		(g/m²)	60 - 160			
Rouleau	Diamètre extérieur jusqu'à	(mm)	127			
	Diamètre mandrin	(mm)	25,4 - 38,1			
Sens d'enroulement			intérieur ou extérieur			
Ruban transfert						
Encrage			intérieur ou extérieur			
Diamètre rouleau	jusqu'à	(mm)	68			
Diamètre mandrin		(mm)	25,4			
Longueur	jusqu'à	(m)	300			
Largeur		(mm)	25 - 114			
Dimensions et poids imprimante						
Largeur x Hauteur x Profondeur		(mm)	210 x 186 x 280			
Poids		(kg)	2,7		3	
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position						
Par transparence			fixée au centre			
Réflexe par dessous			réglable			
Électronique						
Mémoire	Flash	(Mo)	16			
	SDRAM	(Mo)	8 (4 Mo pour l'application)			
Batterie pour date et heure, horloge temps réel			■		■	
Interfaces						
Série RS232C			■		■	
USB pour connexion ordinateur			■		■	
Ethernet			■		■	
USB maître			–		■	
Fonctionnement						
Alimentation			100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC			
Puissance	jusqu'à	(W)	60			
Température / Humidité	En fonctionnement		5 - 40°C / 30 - 85 % sans condensation			
	Stockage		–20 - 50°C / 10 - 90 % sans condensation			
	Transport		–25 - 60°C / 20 - 80 % sans condensation			
Certifications			CE, FCC, CCC, CB, UL, KCC			

[1)] Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserve de modifications. Les informations du catalogue ne constituent aucune assurance ou garantie. Les données actuelles sont disponibles sur internet : www.cab.de/fr/mach1-2

[2)] L'impression est tributaire des dimensions, de la matière et de la nature de l'adhésif de l'étiquette. Pour les applications spécifiques il est nécessaire d'effectuer au préalable des tests et une validation.

■ Standard ☐ Option

Panneau de commande			
Touches	Feed	■	■
	Marche/Arrêt	■	■
	Étalonnage cellule de détection	■	■
LEDs	Prête	■	-
	Statut	■	-
Afficheur TFT couleur avec pavé de navigation		-	■

Affichage à l'écran (MACH2)	
	Réglages imprimante Réglages étiquettes Modèles Diagnostics Quitter Horloge digitale
Surveillance	
	Fin de ruban transfert Fin de matière Tête ouverte
Tests	
Diagnostics systèmes	À la mise sous tension incluant la tête d'impression
Statut court, statut d'impression	Réglages imprimante Réglages étiquettes Modèles Diagnostics Quitter Tests d'impressions Calibration étiquettes
Polices	
Types	11 polices bitmap incluant OCR-A, OCR-B
Pages de code	Codepage 437, 737, 850 à 852, 855, 857, 860 à 863, 865, 866, 869 Windows 1250 à 1255, 1257
Polices bitmap	Facteur d'agrandissement x8 en largeur et hauteur, Orientation 0°, 90°, 180°, 270°
Graphiques	
	PCX, BMP

Codes à barres			
Codes linéaires	Code 39 Code 93 EAN/UPC Addon 2 EAN/UPC Addon 5 2/5 entrelacé Codabar Code 128 A, B, C EAN 128 UCC 128	Postnet ITF 14 China Postal Code HIBC MSI Plessey Telepen FIM GS1 DataBar	
Codes 2D	DataMatrix QR-Code Micro QR-Code MaxiCode	PDF417 Micro PDF417 Aztec	
Logiciels			
Pilotage	EZPL		■
Logiciels d'étiquetage	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print		■ ■ ☐ ☐
Pilotes Windows certifiés WHQL 32/64 bits	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Server 2008 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016 Server 2019	■

Allemagne
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

France
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexique
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taïwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapour
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapour
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Afrique du sud
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // **820** partenaires dans plus de **80** pays

IBS LABELS

Votre revendeur agréé cab

IBS Labels

Carquefou, près de Nantes · 02 28 23 06 69 · ibslabels.fr

cab
we identify more

© cab/9009966